SCHWEDEN GOLD

QUALITÄT UND NATUR DES NORDENS

Unverbindliche Exocad-Parameter-Empfehlung

Stand: Nov 21

smart micro parts

	Zirkon Opak / TRZ	CrCo Lasermelting	CrCo Lasermelting Sekundär	CrCo / Titan gefräst	CrCo / Titan gefräst Sekundär	PEEK / PMMA	Glaskeramik
Mindestdicke	0.5	0.35	0.4	0.3	0.35	0.45	0.6
Zementspaltdicke	0.035	0.028	-0.04	0.07	0.03	0.035	0.04
Beginn Zementspalt	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Ende Zementspalt	0	0	0	0	0	0	0
Zus. Abstand axial	0.04	0.04	0.04	0.045	0.045	0.04	0.04
Zus. Abstand radial	0.04	0.04	0.00	0.045	0.00	0.04	0.04
Horizontaler Kronenrand	0.2	0.25	0.25	0.1	0.1	0.2	0.25
Angewinkelter Kronenrand	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.15	0.25
Winkel	60	60	60	60	60	60	60
Vertikaler Kronenrand	0	0	0	0	0	0	0
Verbinderquerschnitt	Je nach Situ	Je nach Situ	Je nach Situ	Je nach Situ	Je nach Situ	Je nach Situ	Je nach Situ
Nicht ausblocken	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1